

SOLS STRATIFIÉS en lames

Classe 23-32



AC4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions, nous consulter.

FICHE TECHNIQUE

Description	Normes	Unités
Description du produit	EN 13329	Revêtement de sol stratifié, 7 mm, Classe 23/32, AC4
Conseils d'utilisation		Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur
Garantie		Résidentiel : maisons individuelles, logements collectifs Commercial : commerces, bureaux, hôtellerie, restauration
		15 ans usage résidentiel 5 ans usage commercial

Caractéristiques	Normes	Unités
Chanfreins		Bords droits
Format (l x L)	mm	192 x 1261
Épaisseur totale	mm	7
Poids	kg/m ²	6,50
Conditionnement	Paquet Palette	2,421 m ² / 10 lames 125,89 m ² / 52 colis
Pose		Flottante sur sous-couche, système clic UNICLIC®
Labels environnementaux		PEFC - Ecolabel
Chauffage au sol		OK (avec sous-couche appropriée)

Classification	Normes	Unités	Paramètres
Résistance à l'usure	ISO 24338	Cycles	≥ 4000
Résistance à l'abrasion	EN 13329	Classe	AC4
Résistance aux chocs	EN 17368 EN 13329	mm	Petite balle ≥ 35 Grosse balle ≥ 600
Résistance aux rayures	EN 438-2,25	N	Charge ≥ 3
Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918		Type W (EN 12529) Pas de changement (avec sous-couche)
Gonflement	ISO 24336	%	Après immersion 24 h à 20°C ≤ 18
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	kN/m	F10,2 côté long ≥ 1 Fmax côté long ≥ 1 Fs0,2 côté court ≥ 2 Fmax côté court ≥ 2
Déplacement pied de meuble	EN 424		Aucun dégât visible
Résistance aux taches	EN 438	Classe	Groupe 1-2 5 Groupe 3 4
Tenue à la lumière	EN ISO 4892	Classe	Échelle de gris 4 (EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 Procédure B - Cycle 5)
Émissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	< 0,5
Antistatique	EN 1815	kV	≤ 2,0
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Cfl-s1
Résistance thermique	EN 12996	m ² K/W	0,051
Résistance à la glissance	EN 13893	μ	≥ 0,30 (DS)

Conseils de mise en œuvre et d'entretien

Voir notice de pose dans nos colis ou nous consulter. Voir notice d'entretien dans notre brochure.

Accessoires coordonnés / Nous consulter